屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB81683F
光源	LDA5L-D-G-E17/S/Z4 x1　　440.0 lm
管理番号	K0175929(0)DR1
BZ分類	BZ7/0.7/BZ6/3.5/BZ7/4.5/BZ6/6.0/BZ7

器具効率	58 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	30 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	28 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.63		0.6	27	20	16	13	25	19	15	12	20	16	12	10	16	13	10	8	5
	中 0.6		0.8	32	25	21	17	29	23	19	16	24	20	16	14	19	16	13	11	8
	否 0.56		1.0	35	29	24	21	32	27	23	20	27	22	19	17	22	18	16	14	9
下方投影面積	cm^2		1.25	39	33	28	25	35	30	26	23	29	25	22	20	24	21	18	16	11
			1.5	41	35	31	28	37	33	29	26	31	27	24	22	25	22	20	18	12
等価発光面積	cm^2		2.0	44	39	35	32	40	36	33	30	33	30	28	25	27	25	23	21	14
			2.5	46	42	38	35	42	39	35	33	35	32	30	28	29	27	25	23	16
			3.0	47	44	40	38	44	40	38	35	36	34	32	30	30	28	26	25	17
			4.0	49	46	44	41	45	43	40	38	38	36	34	33	31	30	28	27	19
			5.0	50	48	46	43	47	44	42	40	39	37	36	34	32	31	30	29	20
			7.0	52	50	48	46	48	46	45	43	40	39	38	37	33	32	31	30	21
			10.0	53	51	50	49	49	48	46	45	42	40	40	39	34	34	33	32	23

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.33Hm	1.30Hm





150.4
63.5

パナソニック株式会社