屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB87076K
光源	LDA5L-D-G-E17/S/Z4 x1　　440.0 lm
管理番号	K0175930(0)DR1
BZ分類	BZ9

器具効率	68 %
上方光束	33 %
下方光束	35 %
保守率	良 0.63 / 中 0.6 / 否 0.56
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.59Hm	2.17Hm

反射率																	
天井	80%				70%				50%				30%				0%
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0%
床	10%				10%				10%				10%				0%
室指数	照明率（X0.01）ZCM																
0.6	30	21	16	12	27	19	14	11	22	16	12	9	18	13	9	7	4
0.8	35	27	21	17	32	24	19	15	26	20	16	13	21	16	13	10	6
1.0	39	31	25	20	36	28	23	19	29	23	19	16	23	19	15	13	7
1.25	43	35	29	25	39	32	27	23	32	27	23	19	26	22	18	16	9
1.5	45	38	33	28	42	35	30	26	34	29	25	22	28	24	21	18	11
2.0	49	43	38	33	45	40	35	31	37	33	29	26	30	27	24	21	14
2.5	52	46	41	37	48	43	38	35	40	36	32	29	32	29	27	24	16
3.0	54	49	44	40	49	45	41	37	41	38	35	32	34	31	29	26	18
4.0	56	52	48	45	52	48	45	42	44	41	38	35	36	33	31	29	20
5.0	58	54	51	48	53	50	47	44	45	42	40	38	37	35	33	32	22
7.0	60	57	54	52	55	53	50	48	47	45	43	41	39	37	36	34	24
10.0	61	59	57	55	57	55	53	51	48	47	45	44	40	39	38	37	26





96.8
32.8

パナソニック株式会社