屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB87079K
光源	LDA5L-D-G-E17/S/Z4 x1　　440.0 lm
管理番号	K0175932(0)DR1
BZ分類	BZ9

器具効率	64 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	30 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	34 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.63		0.6	28	20	15	11	26	19	14	11	21	16	12	9	17	13	9	7	4
	中 0.6		0.8	34	26	20	16	31	24	19	15	25	20	16	13	20	16	13	10	6
	否 0.56		1.0	37	30	24	20	34	27	22	18	28	23	19	15	23	19	15	13	8
下方投影面積	cm^2		1.25	41	34	28	24	37	31	26	22	31	26	22	19	25	21	18	15	10
			1.5	44	37	31	27	40	34	29	25	33	28	24	21	27	23	20	18	11
等価発光面積	cm^2		2.0	47	41	36	32	43	38	34	30	36	32	28	25	30	26	23	21	14
			2.5	50	44	40	36	46	41	37	33	38	34	31	28	31	28	26	24	16
			3.0	51	46	42	39	47	43	39	36	40	36	33	31	33	30	28	26	18
			4.0	54	50	46	43	50	46	43	40	42	39	37	34	35	32	30	29	20
			5.0	55	52	48	46	51	48	45	43	43	41	39	37	36	34	32	31	22
			7.0	57	54	52	49	53	50	48	46	45	43	41	40	38	36	35	33	24
			10.0	58	56	54	52	54	52	51	49	47	45	44	42	39	38	37	36	26

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	1.62H m	1.95H m

配光曲線
ランプ光束1000 lm



直射水平面照度
ランプ光束1000 lm



100.1
40.5

パナソニック株式会社