屋内照明器具特性

品番（品名）	LGW85006F
光源	LDA5L-D-G-E17/S/Z4 x1　　440.0 lm
管理番号	K0160308(0)DR1
BZ分類	BZ6

器具効率	56 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	13 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	43 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）ZCM																
保守率	良 0.63		0.6	28	21	17	13	27	20	16	13	24	18	15	12	21	17	14	11	9
	中 0.6		0.8	33	26	22	18	32	25	21	18	28	23	20	17	25	21	18	16	13
	否 0.56		1.0	37	30	26	22	35	29	25	21	31	27	23	20	28	24	21	19	16
下方投影面積	cm^2		1.25	40	34	30	26	38	33	28	25	34	30	26	24	31	27	24	22	19
			1.5	42	37	32	29	40	35	31	28	36	32	29	26	33	29	27	24	21
等価発光面積	cm^2		2.0	45	41	37	34	43	39	35	33	39	36	33	30	35	33	30	28	24
			2.5	48	43	40	37	45	42	38	36	41	38	35	33	37	35	33	31	27
			3.0	49	45	42	39	47	43	41	38	43	40	37	35	39	36	35	33	28
			4.0	51	48	45	43	49	46	44	41	44	42	40	38	40	39	37	36	31
			5.0	52	50	47	45	50	48	45	44	46	44	42	40	42	40	39	37	33
			7.0	53	52	50	48	51	49	48	46	47	46	44	43	43	42	41	40	35
			10.0	55	53	52	50	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	43	42	37

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.40Hm	1.40Hm





106.2
104.9

パナソニック株式会社