屋内照明器具特性

品番（品名）	LGW45509F
光源	LDA5L-D-G-E17/S/Z4 ×1　　440.0 lm
管理番号	K0175934(0)DR1
BZ分類	BZ10

器具効率	33 %
上方光束	18 %
下方光束	15 %

保守率	
良	0.63
中	0.6
否	0.56

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.00H m	0.00H m

反射率																			
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %		
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %		
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %		
室指数	照明率（ X0.01）																		ZCM
0.6	14	9	7	5	12	8	6	4	10	7	5	3	7	5	3	2	0		
0.8	16	12	9	7	14	11	8	6	11	8	6	5	9	6	5	3	1		
1.0	18	14	11	9	16	13	10	8	13	10	8	6	10	7	6	4	2		
1.25	20	16	13	11	18	14	12	10	14	11	9	8	11	9	7	6	2		
1.5	21	18	15	12	19	16	13	11	15	13	11	9	12	10	8	7	3		
2.0	23	20	17	15	21	18	16	14	17	15	13	11	13	11	10	8	4		
2.5	24	21	19	17	22	20	17	15	18	16	14	13	14	12	11	10	5		
3.0	25	23	20	18	23	21	19	17	19	17	15	14	15	13	12	11	6		
4.0	27	24	22	21	24	22	20	19	20	18	17	16	16	14	13	12	7		
5.0	27	25	24	22	25	23	22	20	20	19	18	17	16	15	14	13	8		
7.0	28	27	25	24	26	25	23	22	21	20	19	18	17	16	16	15	9		
10.0	29	28	27	26	27	26	25	24	22	21	21	20	18	17	17	16	10		





39.8
0.0

パナソニック株式会社

H=1.5