

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XND3558SL

光源

LED3000_80_3850 x1 3850.0 lm

管理番号

K0179565 (0) DB1

BZ分類

BZ1

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井

壁

床

室指数

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

0 %

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.76

中 0.72

否 0.64

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.73Hm

0.73Hm

0.6	75	66	61	57	74	66	61	57	72	65	61	57	70	64	60	57	56
0.8	83	76	71	67	82	75	71	67	80	74	70	67	78	73	69	67	65
1.0	88	82	77	74	87	81	77	73	85	80	76	73	83	79	75	73	71
1.25	92	87	83	79	91	86	82	79	89	85	81	78	87	83	80	78	76
1.5	95	90	86	83	94	89	86	83	92	88	85	82	90	87	84	82	80
2.0	99	95	91	89	97	94	91	88	95	92	90	87	93	91	88	87	85
2.5	101	97	94	92	99	96	94	92	97	95	92	91	95	93	91	90	88
3.0	102	99	97	94	101	98	96	94	99	96	94	93	96	95	93	92	89
4.0	104	101	99	98	102	100	99	97	100	99	97	96	98	97	95	94	92
5.0	105	103	101	100	103	102	100	99	101	100	99	97	99	98	97	96	93
7.0	106	104	103	102	105	103	102	101	102	101	100	99	100	99	99	98	95
10.0	107	106	105	104	106	105	104	103	103	102	101	101	101	100	100	99	97

配光曲線

ランプ光束1000lm

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X
H=1.5
H=2
H=2.5
H=3
H=4
H=5

