屋内照明器具特性

品番（品名）	LGWC80330K
光源	LED5000_70_267 x1　　267.0 lm
管理番号	K0149622(0)DR1
BZ分類	BZ9

器具効率		100 %
上方光束		50 %
下方光束		50 %
保守率	良	0.63
	中	0.6
	否	0.56
下方投影面積		cm^2
等価発光面積		cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.38Hm	1.30Hm

反射率	天井	80%				70%				50%				30%				0%
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0%
	床	10%				10%				10%				10%				0%
室指数		照明率（X0.01）																ZCM
0.6		44	31	23	17	40	29	21	16	33	24	18	13	26	19	14	10	5
0.8		52	39	31	25	47	36	28	23	39	30	24	19	31	24	19	15	8
1.0		58	46	37	30	53	42	34	28	43	35	28	23	34	28	23	19	11
1.25		63	52	43	37	58	48	40	34	47	39	33	28	38	32	27	23	14
1.5		67	57	48	42	61	52	45	39	50	43	37	32	40	35	30	26	16
2.0		73	64	56	50	67	58	52	46	55	49	43	39	44	39	35	31	20
2.5		77	68	61	55	70	63	57	51	58	53	48	43	47	43	39	35	23
3.0		79	72	65	60	73	66	60	55	61	55	51	47	49	45	42	38	25
4.0		83	77	71	66	76	71	66	61	64	60	56	52	52	49	46	43	29
5.0		85	80	75	70	79	74	69	65	66	62	59	56	54	51	49	46	31
7.0		88	84	80	76	82	78	74	71	69	66	63	60	57	54	52	50	35
10.0		90	87	84	81	84	81	78	75	71	69	67	64	59	57	55	54	38





223.7
51.5

パナソニック株式会社