屋内照明器具特性

品番（品名）	LGWC47003
光源	LLD4000MLCB1 x1　　845.0 lm
管理番号	K0176340(0)DR1
BZ分類	BZ3/0.9/BZ2/4.5/BZ3/6.0/BZ2

器具効率	59 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	59 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

保守率		下方投影面積	等価発光面積
良	0.63	cm²	cm²
中	0.6		
否	0.56		

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.17Hm	1.17Hm

室指数	照明率（X0.01）ZCM																
0.6	38	32	28	25	38	32	28	25	36	31	28	25	35	31	28	25	24
0.8	44	39	35	32	44	38	35	32	42	38	35	32	41	37	34	32	31
1.0	48	43	40	37	47	43	39	37	46	42	39	37	45	41	39	36	35
1.25	51	47	44	41	51	47	43	41	49	46	43	41	48	45	42	40	39
1.5	53	50	47	44	53	49	46	44	51	48	46	44	50	47	45	43	42
2.0	56	53	50	48	55	52	50	48	54	51	49	47	52	50	49	47	46
2.5	58	55	53	51	57	54	52	51	55	53	52	50	54	52	51	49	48
3.0	59	56	55	53	58	56	54	52	56	55	53	52	55	54	52	51	50
4.0	60	58	57	55	59	58	56	55	58	56	55	54	56	55	54	53	52
5.0	61	59	58	57	60	59	58	56	59	58	57	56	57	56	56	55	53
7.0	62	61	60	59	61	60	59	58	60	59	58	57	58	58	57	56	55
10.0	62	62	61	60	62	61	60	60	60	60	59	59	59	58	58	58	56





299.0
299.0

パナソニック株式会社