屋内照明器具特性

品番（品名）	NTN88007B
光源	LLD2020CU1 x1 468.0 lm
管理番号	K0181926(0)DR1
BZ分類	BZ1

器具効率		94 %
上方光束		0 %
下方光束		94 %
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56
下方投影面積		cm^2
等価発光面積		cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.35Hm	0.35Hm

反射率																	
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01） ZCM																
0.6	79	74	70	68	79	73	70	68	77	73	70	68	76	72	70	67	67
0.8	85	80	76	74	84	79	76	74	82	78	76	73	81	78	75	73	72
1.0	88	83	80	78	87	83	80	78	86	82	79	77	84	81	79	77	76
1.25	91	87	84	81	90	86	83	81	88	85	83	81	87	84	82	80	79
1.5	93	89	86	84	92	88	86	84	90	87	85	83	88	86	84	83	81
2.0	95	92	90	88	94	91	89	87	92	90	88	87	90	89	87	86	84
2.5	96	94	92	90	95	93	91	90	93	92	90	89	92	90	89	88	86
3.0	97	95	93	92	96	94	93	91	94	93	91	90	92	91	90	89	87
4.0	98	97	95	94	97	96	95	93	95	94	93	92	94	93	92	91	89
5.0	99	98	97	95	98	97	96	95	96	95	94	93	94	93	93	92	90
7.0	100	99	98	97	99	98	97	96	97	96	95	95	95	94	94	93	91
10.0	100	100	99	98	99	99	98	98	97	97	96	96	95	95	95	94	92





4039.5
4039.5

パナソニック株式会社