屋内照明器具特性

品番（品名）	XLX230NELC
光源	LED3000_85_2800 x1　　2800.0 lm
管理番号	K0135074(*)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %
上方光束	4 %
下方光束	96 %
保守率	良 0.83 / 中 0.81 / 否 0.77
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	1.9 m	1.89 m
2	2.53	2.49
2.5	3.16	3.09
3	3.8	3.69

反射率 天井	80%				70%				50%				30%				0%
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0%
床	10%				10%				10%				10%				0%
室指数	照明率（X0.01） ZCM																
0.6	56	44	36	30	54	43	36	30	52	42	35	30	49	40	34	30	27
0.8	66	54	46	41	64	53	46	40	61	51	45	40	58	50	44	39	37
1.0	72	61	54	48	70	60	53	47	67	58	52	47	64	56	51	46	43
1.25	78	68	61	55	76	67	60	55	72	65	59	54	69	62	57	53	50
1.5	82	73	66	60	80	72	65	60	76	69	64	59	73	67	62	58	55
2.0	88	80	74	69	86	79	73	68	82	76	71	67	78	73	69	65	62
2.5	91	85	79	74	89	83	78	73	85	80	76	72	82	77	74	70	67
3.0	94	88	83	78	92	86	82	78	88	83	79	76	84	81	77	74	71
4.0	97	92	88	84	95	90	87	83	91	87	84	81	88	85	82	79	76
5.0	99	95	91	88	97	93	90	87	93	90	87	85	90	87	85	83	79
7.0	101	98	95	93	99	96	94	91	96	93	91	89	92	90	88	87	83
10.0	103	101	98	96	101	99	97	95	97	96	94	93	94	93	91	90	86





326.4
326.4

パナソニック株式会社