

屋内照明器具特性

品番 (品名)

LGB51224

光源

LED3500_70_525 x1 525.0 lm

管理番号

K0154844 (0) DB 1

BZ分類

BZ10

器具効率

100 %

上方光束

49 %

下方光束

51 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

0 %

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.69

中 0.67

否 0.63

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

1.5m

0

m

2.1

m

2

0

2.75

2.5

0

3.39

3

0

4.06

0.6

42

29

21

15

38

27

19

14

31

22

16

11

24

17

0.8

50

37

28

22

46

34

26

20

37

28

21

16

29

22

1.0

56

44

34

28

51

40

32

25

41

33

26

21

33

26

1.25

62

50

41

34

56

45

37

31

46

37

31

25

36

30

1.5

66

55

46

39

60

50

42

36

49

41

35

30

39

33

2.0

72

62

54

47

66

57

49

43

54

47

41

36

43

38

2.5

76

67

59

53

69

61

55

49

57

51

46

41

46

41

3.0

78

70

63

57

72

65

59

53

60

54

49

45

48

44

4.0

82

75

69

64

76

70

64

59

63

59

54

50

52

48

5.0

85

79

74

69

78

73

68

64

66

61

58

54

54

51

7.0

88

83

79

75

81

77

73

69

69

65

62

59

57

54

10.0

90

87

83

80

84

80

77

74

71

68

66

64

59

57

配光曲線

ランプ光束1000 lm

管軸に垂直 (A)

管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

80 lx

60

40

20

10

5

2.5

1.25

0.625

0.3125

0.15625

0.078125

0.0390625

0.01953125

0.009765625

0.0048828125

0.00244140625

0.001220703125

0.0006103515625

0.00030517578125

0.000152587890625

0.0000762939453125

0.00003814697265625

0.000019073486328125

0.0000095367431640625

0.00000476837158203125

0.000002384185791015625

0.0000011920928955078125

0.00000059604644775390625

0.000000298023223876953125

0.0000001490116119384765625

0.00000007450580596923828125

0.000000037252902984619140625

H=2.5

H=3.5

H=4.5

H=5.5

H=6.5

H=7.5

H=8.5

H=9.5

H=10.5

パナソニック株式会社

H=1.5