屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB15187
光源	LLD3020MLCB1 x1　　715.0 lm
管理番号	K0185496(0)DR1
BZ分類	BZ1

器具効率	80 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	80 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

保守率		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
	良 0.67	0.6	65	60	57	55	65	60	57	55	64	59	57	54	63	59	56	54	53
	中 0.63	0.8	70	66	63	61	70	66	63	60	69	65	62	60	67	64	62	60	59
	否 0.56	1.0	74	70	67	64	73	69	66	64	72	68	66	64	70	68	65	64	63
下方投影面積	cm^2	1.25	76	73	70	68	75	72	70	68	74	71	69	67	73	70	68	67	66
		1.5	78	75	72	70	77	74	72	70	76	73	71	70	74	72	71	69	68
等価発光面積	cm^2	2.0	80	78	75	74	79	77	75	73	78	76	74	73	76	75	73	72	71
		2.5	81	79	77	76	81	79	77	75	79	77	76	75	77	76	75	74	72
		3.0	82	80	79	77	81	80	78	77	80	78	77	76	78	77	76	75	73
		4.0	83	82	81	79	82	81	80	79	81	80	79	78	79	78	77	77	75
		5.0	84	83	82	81	83	82	81	80	81	80	80	79	80	79	78	78	76
		7.0	85	84	83	82	84	83	82	81	82	81	81	80	80	80	79	79	77
		10.0	85	84	84	83	84	84	83	83	82	82	82	81	81	80	80	80	78

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.45H m	0.45H m





2326.4
2310.7

パナソニック株式会社