屋内照明器具特性

品番（品名）	XLX453NHWU
光源	LED4000_85_4170 x1　　4170.0 lm
管理番号	K0144287(0)DB1
BZ分類	BZ4/0.7/BZ3/1.1/BZ4/8.5/BZ5

器具効率	100 %		
上方光束	12 %		
下方光束	88 %		
保守率	良	0.83	
	中	0.81	
	否	0.77	
下方投影面積		cm²	
等価発光面積		cm²	

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	1.91 m	2.06 m
2	2.53	2.61
2.5	3.16	3.18
3	3.77	3.76

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01）ZCM																	
0.6	59	48	41	36	58	47	41	36	54	45	39	35	51	44	38	34	32
0.8	69	59	52	47	67	57	51	46	63	55	49	45	60	53	48	44	41
1.0	75	66	59	54	73	64	58	53	69	61	56	52	65	59	54	50	47
1.25	81	72	66	61	78	70	64	60	74	67	62	58	70	64	60	56	53
1.5	84	76	70	65	82	75	69	65	77	71	67	63	73	68	64	61	57
2.0	89	82	77	73	87	81	76	72	82	77	73	69	77	73	70	67	63
2.5	92	86	82	78	90	84	80	76	85	80	77	74	80	77	74	71	66
3.0	94	89	85	81	92	87	83	80	87	83	80	77	82	79	77	74	69
4.0	97	93	89	86	94	91	87	84	89	86	84	81	85	82	80	78	73
5.0	98	95	92	89	96	93	90	88	91	89	86	84	86	84	83	81	75
7.0	100	98	95	93	98	96	93	91	93	91	89	88	88	87	85	84	78
10.0	102	100	98	96	99	98	96	94	95	93	92	91	90	89	88	87	81

配光曲線
ランプ光束1000 lm



直射水平面照度
ランプ光束1000 lm



380.7
380.7

パナソニック株式会社