屋内照明器具特性

品番（品名）	NYM20276
光源	LED5000_85_50400 x1　　50400.0 lm
管理番号	K0184476(0)DR1
BZ分類	BZ1/1.4/BZ2

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	100 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

保守率		
	良	0.83
	中	0.81
	否	0.77
下方投影面積		cm^2
等価発光面積		cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.84Hm	0.84Hm

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	74	66	61	57	73	66	61	57	72	65	60	57	70	64	60	57	55
0.8	82	74	69	65	81	73	69	65	79	72	68	65	77	71	68	64	63
1.0	86	79	74	71	85	79	74	70	83	77	73	70	81	76	73	70	68
1.25	90	84	79	76	89	83	79	75	87	82	78	75	85	81	77	74	73
1.5	93	87	83	79	92	87	82	79	89	85	81	78	87	84	80	78	76
2.0	97	92	88	85	95	91	87	84	93	89	86	84	91	88	85	83	81
2.5	99	95	91	89	98	94	91	88	95	92	89	87	93	90	88	86	84
3.0	100	97	94	91	99	96	93	91	97	94	92	89	94	92	90	88	86
4.0	102	99	97	95	101	98	96	94	99	96	95	93	96	95	93	91	89
5.0	103	101	99	97	102	100	98	96	100	98	96	95	97	96	95	93	91
7.0	105	103	101	100	104	102	100	99	101	100	99	97	99	98	97	96	93
10.0	106	105	103	102	105	103	102	101	102	101	100	99	100	99	98	98	95





924.0
924.0

パナソニック株式会社