

屋内照明器具特性

品番 (品名)

L G D 9 1 0 8

光源

L L D 5 0 1 0 L C C 1 × 1 1 0 9 5 . 0 l m

管理番号

K 0 1 8 7 6 7 6 (2) D R 1

B Z 分類

B Z 1

器具効率

8 1 %

上方光束

0 %

下方光束

8 1 %

天井
壁
床

8 0 %

7 0 %

5 0 %

3 0 %

0 %

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

0 %

室指数

照明率 (X 0 . 0 1)

Z C M

保守率

良 0 . 6 7

中 0 . 6 3

否 0 . 5 6

下方投影面積

c m²

等価発光面積

c m²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0 . 8 0 H m

0 . 8 0 H m

0 . 6

7 0

6 5

6 2

6 1

6 9

6 5

6 2

6 0

6 8

6 5

6 2

6 0

6 7

6 4

6 2

6 0

5 9

0 . 8

7 4

7 0

6 7

6 5

7 3

7 0

6 7

6 5

7 2

6 9

6 7

6 5

7 1

6 8

6 6

6 5

6 4

1 . 0

7 7

7 3

7 1

6 9

7 6

7 3

7 0

6 8

7 5

7 2

7 0

6 8

7 4

7 1

6 9

6 8

6 7

1 . 2 5

7 9

7 6

7 3

7 2

7 8

7 5

7 3

7 1

7 7

7 4

7 2

7 1

7 6

7 4

7 2

7 1

6 9

1 . 5

8 0

7 8

7 5

7 4

8 0

7 7

7 5

7 3

7 8

7 6

7 4

7 3

7 7

7 5

7 4

7 2

7 1

2 . 0

8 2

8 0

7 8

7 7

8 2

7 9

7 8

7 6

8 0

7 8

7 7

7 5

7 9

7 7

7 6

7 5

7 3

2 . 5

8 3

8 1

8 0

7 8

8 3

8 1

7 9

7 8

8 1

8 0

7 8

7 7

8 0

7 8

7 7

7 6

7 5

3 . 0

8 4

8 3

8 1

8 0

8 3

8 2

8 0

7 9

8 2

8 0

7 9

7 8

8 0

7 9

7 8

7 7

7 6

4 . 0

8 5

8 4

8 3

8 2

8 4

8 3

8 2

8 1

8 3

8 2

8 1

8 0

8 1

8 0

7 9

7 9

7 7

5 . 0

8 6

8 5

8 4

8 3

8 5

8 4

8 3

8 2

8 3

8 2

8 2

8 1

8 1

8 1

8 0

8 0

7 8

7 . 0

8 6

8 6

8 5

8 4

8 5

8 5

8 4

8 3

8 4

8 3

8 3

8 2

8 2

8 2

8 1

8 1

7 9

1 0 . 0

8 7

8 6

8 6

8 5

8 6

8 5

8 5

8 4

8 4

8 4

8 4

8 3

8 3

8 2

8 2

8 1

7 9

配光曲線
ランプ光束1000lm

180°

—— 管軸に垂直 (A)
- - - 管軸に平行 (B)

直射水平面照度
ランプ光束1000lm

8 0 lx X 1 0

6 0 H = 1 . 5

4 0 H = 2

2 0 H = 2 . 5

1 0 H = 3

8 H = 4

6 H = 5

4

2

0