

屋内照明器具特性

品番 (品名)

P A 4 0 1 5 0 C L N W D 6 4 0

光源

LED4000_70_1515 x1 1515.0 lm

管理番号

K0177950 (0) DR 1

BZ分類

BZ2

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良

0.67

中

0.63

否

0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付
高さ

器具間隔最大限

横方向 (A)

縦方向 (B)

1.5m

1.61m

2.16m

2

2.13

2.64

2.5

2.65

3.15

3

3.17

3.68

0.6

67

58

51

47

66

57

51

47

64

56

51

47

63

55

50

47

45

0.8

77

68

62

58

76

68

62

58

74

67

61

58

72

66

61

57

56

1.0

83

75

70

65

82

75

69

65

80

73

69

65

78

72

68

65

63

1.25

88

81

76

72

87

81

76

72

85

79

75

71

82

78

74

71

69

1.5

92

85

81

77

90

85

80

77

88

83

79

76

86

82

78

75

73

2.0

96

91

87

83

95

90

86

83

92

88

85

82

90

87

84

81

79

2.5

98

94

91

88

97

93

90

87

95

91

89

86

92

90

87

85

83

3.0

100

97

93

91

99

96

93

90

96

94

99

96

95

93

96

95

93

91

4.0

102

99

97

95

101

98

96

94

99

96

95

93

96

95

93

91

89

5.0

103

101

99

97

102

100

98

97

100

98

97

95

98

96

95

94

91

7.0

105

103

101

100

104

102

101

99

101

100

99

98

99

98

97

96

93

10.0

106

105

104

103

105

104

103

102

102

102

101

100

100

99

99

98

95

配光曲線

ラング光束1000 lm

管軸に垂直 (A)

管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ラング光束1000 lm

80 lx

60

40

20

10

8

6

4

2

0.8

0.6

0.4

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

0.005

0.002

0.001

0.0005

0.0002

0.0001

0.00005

0.00002

0.00001

0.000005

0.000002

0.000001

A

8m

6

4

2

0

2

4