屋内照明器具特性

品番（品名）	NNLK42591+NNL4300EWT
光源	LED4000_85_2720 x1　　2720.0 lm
管理番号	K0134370(3)DB1
BZ分類	BZ4

器具効率	100 %
上方光束	5 %
下方光束	95 %

保守率	
良	0.81
中	0.77
否	0.68

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
1.5m	1.86 m	2.2 m
2	2.47	2.78
2.5	3.08	3.38
3	3.68	3.99

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	59	48	40	35	58	47	40	35	55	46	39	35	52	44	39	34	32			
0.8	69	59	52	46	68	58	51	46	65	56	50	46	62	54	49	45	42			
1.0	76	66	60	54	74	65	59	54	71	63	58	53	68	61	56	52	50			
1.25	82	73	67	62	80	72	66	61	76	70	64	60	73	68	63	59	56			
1.5	86	78	72	67	84	77	71	67	80	74	69	65	77	72	68	64	61			
2.0	91	85	79	75	89	83	78	74	85	80	76	73	82	78	74	71	68			
2.5	94	89	84	80	92	87	83	79	88	84	81	78	85	82	79	76	73			
3.0	96	92	88	84	94	90	86	83	91	87	84	81	87	84	82	79	76			
4.0	99	95	92	89	97	94	91	88	93	91	88	86	90	88	86	84	80			
5.0	101	98	95	92	99	96	93	91	95	93	91	89	92	90	88	87	83			
7.0	102	100	98	96	101	99	97	95	97	95	94	92	94	92	91	90	86			
10.0	104	102	101	99	102	101	99	98	99	97	96	95	95	94	93	92	88			





375.2
374.4

パナソニックエレクトリックワークス株式会社