屋内照明器具特性

品番（品名）	NNLK42764J＋NNL4300EDT＋FS
光源	LED6500_85_2620 x1　　2620.0 lm
管理番号	K0145454（0）DB1
BZ分類	BZ4

器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %

保守率	良 0.81 中 0.77 否 0.68
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
1.5m	2.04 m	2.06 m
2	2.69	2.58
2.5	3.35	3.13
3	4	3.69

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																ZCM			
0.6	60	48	41	35	58	47	40	35	56	46	40	35	54	45	39	35	33			
0.8	70	59	52	47	69	59	52	47	66	57	51	46	64	56	50	46	44			
1.0	77	67	60	55	75	66	60	55	73	65	59	54	70	63	58	54	52			
1.25	83	74	67	62	81	73	67	62	78	71	66	62	76	70	65	61	59			
1.5	87	79	73	68	85	78	72	67	82	76	71	67	79	74	70	66	64			
2.0	92	85	80	76	90	84	79	75	87	82	78	74	85	80	77	74	71			
2.5	95	89	85	81	93	88	84	80	91	86	83	79	88	84	81	78	76			
3.0	97	92	88	85	96	91	87	84	93	89	86	83	90	87	84	82	79			
4.0	100	96	93	90	98	95	92	89	96	93	90	88	93	91	88	86	84			
5.0	101	98	96	93	100	97	95	92	97	95	93	91	95	93	91	89	87			
7.0	103	101	99	97	102	100	98	96	99	98	96	94	97	96	94	93	90			
10.0	105	103	102	100	104	102	101	99	101	100	99	97	99	98	97	96	93			

配光曲線

ランプ光束1000 lm



管軸に垂直（A）
管軸に平行（B）

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm



パナソニックエレクトリックワークス株式会社