

屋内照明器具特性

品番 (品名)

L G W 8 5 0 7 6 A

光源

LDA4 L - H - E17 / S / 4 × 1 440.0 l m

管理番号

K0125730 (1) DB 1

BZ分類

BZ10 / 0.7 / BZ9

器具効率

35 %

上方光束

15 %

下方光束

20 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01) ZCM

保守率

良 0.63

中 0.6

否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.00Hm

1.44Hm

0.6	15	10	8	6	14	10	7	5	11	8	6	4	9	7	5	3	2
0.8	18	13	10	8	16	12	10	7	14	10	8	6	11	8	7	5	3
1.0	20	16	12	10	18	14	12	9	15	12	10	8	12	10	8	6	4
1.25	22	18	15	12	20	16	14	11	17	14	11	10	14	11	9	8	5
1.5	23	19	16	14	21	18	15	13	18	15	13	11	15	13	11	9	6
2.0	25	22	19	17	23	20	18	16	20	17	15	13	16	14	13	11	8
2.5	27	24	21	19	25	22	20	18	21	19	17	15	17	16	14	13	9
3.0	28	25	23	21	26	23	21	19	22	20	18	17	18	17	15	14	10
4.0	29	27	25	23	27	25	23	21	23	21	20	18	19	18	17	16	11
5.0	30	28	26	24	28	26	24	23	24	22	21	20	20	19	18	17	12
7.0	31	29	28	27	29	27	26	25	25	24	23	22	21	20	19	18	14
10.0	32	31	29	28	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	20	15

配光曲線

ランタ光束1000 lm

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランタ光束1000 lm

