# 非常用照明器具特性




| 品番 | XNG2060WVK | | |
|---|---|---|---|
| 名称 | | | |
| 光源 | LED5000/97/305 | | |
| 管理番号 | K0160276(1)DB1 | | |
| 光束 | 305lm x 1.00 | | |
| 保守率 | 0.92 | | |
| 適用品番 | 設計照度Eを得るための読取照度 | | |
| | E=2.0 | E=1.0 | E=0.5 |
| XNG2060WVK | 7.1 | 3.6 | 1.8 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 備考 | 非常点灯時の照度(30分後) | | |




パナソニック株式会社

100.0

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品番 | XNG2060WVK | | |
| 名称 | | | |
| 光源 | LED5000/97/305 | | |
| 管理番号 | K0160276(　1)DB　1 | | |
| 光束 | 305.0 lm　*　1.00 | 備考 | 非常点灯時の照度 （30分後） |
| 保守率 | 0.92 | | |

非常灯配置表

| 器具取付高さ（m） | | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単体配置 | A1 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 |
| | A’1 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 |
| | B1 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 直線配置 | A2 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8.0 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.3 |
| | B2 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 9.0 | 9.2 | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 10.0 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.5 |
| 四角配置 | A4 | 6.7 | 7.0 | 7.1 | 7.5 | 7.6 | 7.9 | 8.0 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | 8.8 | 8.9 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.3 |
| | B4 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.7 | 7.8 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.6 | 8.7 | 8.9 | 9.0 | 9.2 | 9.4 | 9.6 |
| 壁からの距離（最大） | A0 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.3 |
| | B0 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 |

| 器具取付高さ（m） | | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単体配置 | A1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | ---- | | | |
| | A’1 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 2.3 | 1.7 | ---- | | | |
| | B1 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 2.2 | 1.6 | ---- | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 直線配置 | A2 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 9.4 | 9.2 | 8.8 | 7.9 | | | |
| | B2 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 10.0 | 9.5 | 9.2 | 9.0 | 8.2 | | | |
| 四角配置 | A4 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 9.4 | 9.2 | 8.8 | 7.9 | | | |
| | B4 | 9.8 | 10.0 | 10.2 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 10.0 | 9.5 | 9.2 | 9.0 | 8.2 | | | |
| 壁からの距離（最大） | A0 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | | | |
| | B0 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | | | |

| 器具取付高さ（m） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単体配置 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 直線配置 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四角配置 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 壁からの距離（最大） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

階段配置表

| 器具取付高さ（m） | | | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y=1.0(m) | 2.0Lx | X+ | 2.0 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 2.2 | 1.1 | | |
| | | X- | 2.1 | 2.8 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 1.3 | | |
| | 1.0Lx | X+ | 2.3 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | | |
| Y=1.5(m) | 2.0Lx | X+ | 1.7 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 1.9 | 0.5 | | |
| | | X- | 1.8 | 2.6 | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 2.9 | 2.9 | 0.7 | | |
| | 1.0Lx | X+ | 2.0 | 3.0 | 3.7 | 3.5 | 4.0 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | | |
| Y=2.0(m) | 2.0Lx | X+ | 1.1 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 2.5 | 1.5 | | | |
| | | X- | 1.2 | 2.3 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | 2.6 | | | |
| | 1.0Lx | X+ | 1.5 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.7 | 4.3 | | | |