屋内照明器具特性

品番（品名）	XAS3003
光源	LLD3000CU1 x1　　795.0 lm
管理番号	K0178926(0)DR1
BZ分類	BZ4/0.7/BZ3

器具効率	73 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	73 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67		0.6	44	36	31	27	44	36	31	27	42	35	30	27	40	34	30	27	26
	中 0.63		0.8	52	44	39	36	51	44	39	36	49	43	39	35	48	42	38	35	34
	否 0.56		1.0	57	50	45	42	56	50	45	41	54	48	44	41	52	47	44	41	39
下方投影面積	cm^2		1.25	61	55	51	47	60	55	50	47	58	53	50	47	56	52	49	46	45
			1.5	64	59	55	51	63	58	54	51	61	57	53	51	59	56	53	50	49
等価発光面積	cm^2		2.0	68	64	60	57	67	63	59	57	65	61	59	56	63	60	58	56	54
			2.5	70	66	63	61	69	66	63	60	67	64	62	60	65	63	61	59	57
			3.0	72	69	66	63	71	68	65	63	69	66	64	62	67	65	63	61	60
			4.0	74	71	69	67	73	70	68	66	71	69	67	66	69	67	66	65	63
			5.0	75	73	71	69	74	72	70	69	72	70	69	68	70	69	68	67	65
			7.0	76	74	73	72	75	74	72	71	73	72	71	70	71	71	70	69	67
			10.0	77	76	75	74	76	75	74	73	74	73	73	72	72	72	71	71	69

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.23Hm	1.23Hm





305.1
303.3

パナソニック株式会社