屋内照明器具特性

品番（品名）	XLGB3309
光源	LLD3000CU1 x1　　795.0 lm
管理番号	K0179114(0)DR1
BZ分類	BZ5/1.8/BZ4/6.0/BZ5/8.5/BZ4

器具効率	86 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	1 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	85 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67	0.6		49	38	32	27	48	38	32	27	46	37	31	27	44	36	31	27	25
	中 0.63	0.8		57	48	41	36	56	47	41	36	54	46	40	36	52	45	40	36	34
	否 0.56	1.0		63	54	48	43	62	53	47	43	59	52	47	42	57	51	46	42	40
下方投影面積	cm²	1.25		68	60	54	49	67	59	54	49	64	58	53	49	62	56	52	48	46
		1.5		72	64	59	54	70	64	58	54	68	62	57	53	65	60	56	53	51
等価発光面積	cm²	2.0		77	71	65	61	75	70	65	61	73	68	64	60	70	66	63	60	57
		2.5		80	74	70	66	78	73	69	66	76	72	68	65	73	70	67	64	62
		3.0		82	77	73	70	80	76	73	69	78	74	71	68	75	72	70	67	65
		4.0		84	81	78	75	83	80	77	74	81	78	75	73	78	76	74	72	70
		5.0		86	83	80	78	85	82	80	77	82	80	78	76	80	78	76	75	72
		7.0		88	86	84	82	87	85	83	81	84	83	81	79	82	81	79	78	76
		10.0		89	88	86	85	88	87	85	84	86	85	83	82	84	83	82	81	78

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.29Hm	1.29Hm

配光曲線
ランプ光束1000 lm



直射水平面照度
ランプ光束1000 lm



289.5
287.4

パナソニック株式会社