屋内照明器具特性

品番（品名）	XLGB1696
光源	LLD2000CU1 x1　　566.0 lm
管理番号	K0179045(0)DR1
BZ分類	BZ5/0.9/BZ4

器具効率	94 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	1 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	93 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67	0.6		54	42	35	30	52	42	35	30	50	41	34	30	48	40	34	30	28
	中 0.63	0.8		63	53	46	40	62	52	45	40	59	51	45	40	57	50	44	40	38
	否 0.56	1.0		70	60	53	48	68	59	53	48	66	58	52	47	63	56	51	47	45
下方投影面積	cm^2	1.25		76	67	60	55	74	66	60	55	71	64	59	55	69	63	58	54	52
		1.5		80	72	66	61	78	71	65	60	75	69	64	60	73	67	63	59	57
等価発光面積	cm^2	2.0		85	79	73	69	83	78	73	69	81	76	71	68	78	74	70	67	65
		2.5		88	83	78	74	87	82	78	74	84	80	76	73	82	78	75	72	70
		3.0		90	86	82	78	89	85	81	78	86	83	80	77	84	81	78	76	73
		4.0		93	90	86	84	92	89	86	83	89	86	84	82	87	85	82	80	78
		5.0		95	92	89	87	94	91	88	86	91	89	87	85	89	87	85	83	81
		7.0		97	95	93	91	95	93	92	90	93	91	90	88	91	89	88	87	84
		10.0		98	97	95	94	97	95	94	93	95	93	92	91	92	91	90	89	87

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.29Hm	1.29Hm





322.4
315.1

パナソニック株式会社