屋内照明器具特性

品番（品名）	NNN15512
光源	LED3500_70_2645 x1　　2645.0 lm
管理番号	K0167806(2)DR1
BZ分類	BZ7/0.7/BZ6

器具効率	100 %
上方光束	43 %
下方光束	57 %

保守率　良 0.63　中 0.6　否 0.56

下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
1.5m	1.99 m	2.14 m
2	2.63	2.7
2.5	3.27	3.27
3	3.91	3.87

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	48	35	28	22	44	33	26	21	37	29	23	19	31	24	20	16	11			
0.8	56	44	36	30	52	41	34	29	44	36	30	25	37	31	26	22	16			
1.0	62	51	43	37	58	48	40	35	49	41	35	31	41	35	30	27	19			
1.25	68	57	49	43	63	53	46	41	54	46	41	36	45	39	35	31	23			
1.5	72	62	54	48	67	58	51	46	57	50	45	40	48	43	38	35	26			
2.0	77	69	62	56	72	64	58	53	62	56	51	47	52	48	44	40	30			
2.5	81	73	67	62	75	69	63	58	65	60	55	51	55	51	47	44	33			
3.0	83	77	71	66	78	72	67	62	67	62	58	55	57	53	50	47	36			
4.0	87	81	76	72	81	76	72	68	70	66	63	60	60	57	54	52	40			
5.0	89	84	80	76	83	79	75	72	72	69	66	63	62	59	57	55	42			
7.0	91	88	84	81	86	82	79	77	74	72	70	67	64	62	60	58	45			
10.0	93	91	88	86	88	85	83	81	76	75	73	71	66	64	63	62	48			





パナソニックエレクトリックワークス株式会社