屋内照明器具特性

品番（品名）	NTN88081W
光源	LLD4000LCE1 x1　　845.0 lm
管理番号	K0179235(0)DR1
BZ分類	BZ5

器具効率	97 %
上方光束	5 %
下方光束	92 %
保守率	良 0.69 / 中 0.67 / 否 0.63
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.26Hm	1.26Hm

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
0.6	54	42	34	29	52	41	34	29	50	40	33	29	47	39	33	28	26
0.8	64	52	45	39	62	51	44	39	59	49	43	38	56	48	42	37	35
1.0	70	59	52	46	68	58	51	46	64	56	50	45	61	54	49	44	41
1.25	76	66	59	53	74	65	58	53	70	62	57	52	67	60	55	51	48
1.5	80	71	64	59	78	70	63	58	74	67	61	57	70	65	60	56	53
2.0	85	78	72	67	83	76	71	66	79	73	69	65	76	71	67	63	60
2.5	88	82	77	72	86	81	76	71	83	78	74	70	79	75	71	68	65
3.0	91	85	81	76	89	84	79	75	85	81	77	74	82	78	75	72	68
4.0	94	90	86	82	92	88	84	81	88	85	82	79	85	82	79	77	73
5.0	96	92	89	86	94	91	87	85	90	87	85	82	87	85	82	80	77
7.0	98	95	93	90	96	94	91	89	93	91	89	87	89	88	86	84	80
10.0	100	98	96	94	98	96	94	93	95	93	91	90	91	90	89	88	83

配光曲線
ランプ光束1000 lm



直射水平面照度
ランプ光束1000 lm



305.7
298.7

パナソニック株式会社