屋内照明器具特性

品番（品名）	LGW51769W
光源	LLD4000MLCE1 x1　　845.0 lm
管理番号	K0182073(0)DR1
BZ分類	BZ5

器具効率	82 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	13 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	69 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.63	0.6		43	33	27	22	42	32	26	22	38	30	25	21	36	29	24	20	18
	中 0.6	0.8		51	42	35	30	49	40	34	30	45	38	33	29	42	36	31	27	25
	否 0.56	1.0		56	47	41	36	54	46	40	35	50	43	38	34	46	41	36	33	29
下方投影面積	cm²	1.25		61	53	47	42	59	51	46	41	55	48	43	39	51	45	41	38	34
		1.5		65	57	51	46	62	55	50	45	58	52	47	44	54	49	45	42	38
等価発光面積	cm²	2.0		69	63	57	53	67	61	56	52	62	57	53	50	58	54	50	47	43
		2.5		72	66	62	58	70	64	60	56	65	61	57	54	61	57	54	51	47
		3.0		74	69	65	61	72	67	63	60	67	63	60	57	63	60	57	54	50
		4.0		77	73	69	66	74	71	67	65	70	67	64	61	65	63	61	59	54
		5.0		78	75	72	69	76	73	70	68	71	69	66	64	67	65	63	61	56
		7.0		80	78	75	73	78	76	73	71	73	71	70	68	69	67	66	64	59
		10.0		82	80	78	76	79	78	76	74	75	73	72	71	70	69	68	67	62

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.30Hm	1.30Hm





209.8
205.3

パナソニック株式会社