屋内照明器具特性

品番（品名）	LGW51779W
光源	LLD4000LCB1 x1　　845.0 lm
管理番号	K0182069(0)DR1
BZ分類	BZ5/1.1/BZ4/6.0/BZ5/8.5/BZ4

器具効率	63 %
上方光束	0 %
下方光束	63 %

保守率	良 0.63
	中 0.6
	否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.23Hm	1.23Hm

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01）ZCM																	
0.6	36	29	24	20	36	28	24	20	34	28	23	20	33	27	23	20	19
0.8	43	36	31	27	42	35	30	27	40	34	30	27	39	33	30	27	25
1.0	47	40	35	32	46	40	35	32	44	39	35	32	42	38	34	31	30
1.25	51	45	40	37	50	44	40	36	48	43	39	36	46	42	39	36	34
1.5	53	48	44	40	52	47	43	40	50	46	42	40	49	45	42	39	38
2.0	57	52	49	45	56	52	48	45	54	50	47	45	52	49	46	44	43
2.5	59	55	52	49	58	54	51	49	56	53	50	48	54	52	50	48	46
3.0	60	57	54	52	60	56	54	51	58	55	53	51	56	54	52	50	48
4.0	62	60	57	55	61	59	57	55	60	58	56	54	58	56	55	53	52
5.0	64	61	59	58	63	61	59	57	61	59	58	56	59	58	57	55	54
7.0	65	63	62	60	64	63	61	60	62	61	60	59	61	60	59	58	56
10.0	66	65	64	63	65	64	63	62	64	63	62	61	62	61	61	60	58

配光曲線
ランプ光束1000 lm



直射水平面照度
ランプ光束1000 lm



229.8
224.9

パナソニック株式会社