屋内照明器具特性

品番（品名）	XLGE5113
光源	LLD4000NCE1 x1　　845.0 lm
管理番号	K0181604(0)DR1
BZ分類	BZ5/1.1/BZ4/6.0/BZ5/8.5/BZ4

器具効率	69 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	69 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	39	31	26	22	39	31	26	22	37	30	25	22	35	29	25	22	21
	中 0.6	0.8	46	39	33	29	45	38	33	29	43	37	33	29	42	36	32	29	28
	否 0.56	1.0	51	44	38	35	50	43	38	34	48	42	38	34	46	41	37	34	33
下方投影面積	cm^2	1.25	55	48	44	40	54	48	43	40	52	47	43	39	50	45	42	39	37
		1.5	58	52	47	44	57	51	47	43	55	50	46	43	53	49	45	43	41
等価発光面積	cm^2	2.0	62	57	53	49	60	56	52	49	58	55	51	48	56	53	50	48	46
		2.5	64	60	56	53	63	59	56	53	61	58	55	52	59	56	54	52	50
		3.0	66	62	59	56	65	61	58	56	63	60	57	55	61	58	56	54	52
		4.0	68	65	62	60	67	64	62	60	65	63	60	59	63	61	59	58	56
		5.0	69	67	64	62	68	66	64	62	66	64	63	61	64	63	61	60	58
		7.0	70	69	67	66	70	68	66	65	68	66	65	64	66	65	64	63	61
		10.0	72	70	69	68	71	69	68	67	69	68	67	66	67	66	66	65	63

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.23Hm	1.23Hm





249.1
243.8

パナソニック株式会社