屋内照明器具特性

品番（品名）	XLGE5115
光源	LLD4000VCE1 x1　　845.0 lm
管理番号	K0181605(0)DR1
BZ分類	BZ5/0.9/BZ4/6.0/BZ5/8.5/BZ4

器具効率	60 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	60 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	34	27	23	19	34	27	22	19	32	26	22	19	31	26	22	19	18
	中 0.6	0.8	40	34	29	26	39	33	29	26	38	32	28	25	36	32	28	25	24
	否 0.56	1.0	44	38	34	30	43	38	33	30	42	37	33	30	40	36	32	30	28
下方投影面積	cm^2	1.25	48	42	38	35	47	42	38	34	45	41	37	34	43	40	36	34	33
		1.5	50	45	41	38	49	45	41	38	47	43	40	37	46	42	39	37	36
等価発光面積	cm^2	2.0	54	49	46	43	53	49	45	43	51	47	45	42	49	46	44	42	40
		2.5	56	52	49	46	55	51	48	46	53	50	48	45	51	49	47	45	43
		3.0	57	54	51	49	56	53	51	48	54	52	50	48	53	51	49	47	46
		4.0	59	56	54	52	58	56	54	52	56	54	53	51	55	53	52	50	49
		5.0	60	58	56	54	59	57	55	54	58	56	54	53	56	55	53	52	51
		7.0	61	60	58	57	60	59	58	56	59	58	57	56	57	56	55	55	53
		10.0	62	61	60	59	61	60	59	59	60	59	58	57	59	58	57	56	55

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	1.22H m	1.22H m

配光曲線
ランプ光束1000 lm



直射水平面照度
ランプ光束1000 lm



218.1
218.1

パナソニック株式会社