# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | LGW51769W |
| 光源 | LLD4000MLCE1 x1　　845.0 lm |
| 管理番号 | K0182073(0)DR1 |
| BZ分類 | BZ5 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 器具効率 | 82 % | 反射率 | 天井 | 80 % | | | | 70 % | | | | 50 % | | | | 30 % | | | | 0 % |
| 上方光束 | 13 % | | 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 % |
| 下方光束 | 69 % | | 床 | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 0 % |
| | | 室指数 | | 照明率（X0.01） | | | | | | | | | | | | | | | | ZCM |
| 保守率 | 良 0.63 | 0.6 | | 43 | 33 | 27 | 22 | 42 | 32 | 26 | 22 | 38 | 30 | 25 | 21 | 36 | 29 | 24 | 20 | 18 |
| | 中 0.6 | 0.8 | | 51 | 42 | 35 | 30 | 49 | 40 | 34 | 30 | 45 | 38 | 33 | 29 | 42 | 36 | 31 | 27 | 25 |
| | 否 0.56 | 1.0 | | 56 | 47 | 41 | 36 | 54 | 46 | 40 | 35 | 50 | 43 | 38 | 34 | 46 | 41 | 36 | 33 | 29 |
| 下方投影面積 | cm² | 1.25 | | 61 | 53 | 47 | 42 | 59 | 51 | 46 | 41 | 55 | 48 | 43 | 39 | 51 | 45 | 41 | 38 | 34 |
| | | 1.5 | | 65 | 57 | 51 | 46 | 62 | 55 | 50 | 45 | 58 | 52 | 47 | 44 | 54 | 49 | 45 | 42 | 38 |
| 等価発光面積 | cm² | 2.0 | | 69 | 63 | 57 | 53 | 67 | 61 | 56 | 52 | 62 | 57 | 53 | 50 | 58 | 54 | 50 | 47 | 43 |
| | | 2.5 | | 72 | 66 | 62 | 58 | 70 | 64 | 60 | 56 | 65 | 61 | 57 | 54 | 61 | 57 | 54 | 51 | 47 |
| | | 3.0 | | 74 | 69 | 65 | 61 | 72 | 67 | 63 | 60 | 67 | 63 | 60 | 57 | 63 | 60 | 57 | 54 | 50 |
| | | 4.0 | | 77 | 73 | 69 | 66 | 74 | 71 | 67 | 65 | 70 | 67 | 64 | 61 | 65 | 63 | 61 | 59 | 54 |
| | | 5.0 | | 78 | 75 | 72 | 69 | 76 | 73 | 70 | 68 | 71 | 69 | 66 | 64 | 67 | 65 | 63 | 61 | 56 |
| | | 7.0 | | 80 | 78 | 75 | 73 | 78 | 76 | 73 | 71 | 73 | 71 | 70 | 68 | 69 | 67 | 66 | 64 | 59 |
| | | 10.0 | | 82 | 80 | 78 | 76 | 79 | 78 | 76 | 74 | 75 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 62 |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 横方向（A） | 器具間隔最大限 縦方向（B） |
|---|---|---|
| Hm | 1.30Hm | 1.30Hm |
| | | |
| | | |
| | | |







209.8
205.3

パナソニック株式会社