屋内照明器具特性

品番（品名）	XLGE5119
光源	LLD4000NCE1 x1　　845.0 lm
管理番号	K0181607(0)DR1
BZ分類	BZ5/0.9/BZ4/6.0/BZ5/8.5/BZ4

器具効率	65 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	65 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.63	0.6		37	30	25	21	37	29	24	21	35	29	24	21	34	28	24	21	20
	中 0.6	0.8		44	37	32	28	43	36	31	28	41	35	31	28	40	34	31	28	26
	否 0.56	1.0		48	41	37	33	47	41	36	33	45	40	36	33	44	39	35	32	31
下方投影面積	cm^2	1.25		52	46	41	38	51	45	41	38	49	44	40	37	47	43	40	37	36
		1.5		55	49	45	41	54	49	44	41	52	47	44	41	50	46	43	40	39
等価発光面積	cm^2	2.0		58	54	50	47	57	53	49	47	55	52	49	46	54	50	48	45	44
		2.5		61	57	53	50	60	56	53	50	58	55	52	50	56	53	51	49	47
		3.0		62	59	56	53	61	58	55	53	59	57	54	52	58	55	53	51	50
		4.0		64	61	59	57	63	61	58	56	61	59	57	56	60	58	56	55	53
		5.0		65	63	61	59	64	62	60	59	63	61	59	58	61	60	58	57	55
		7.0		67	65	64	62	66	64	63	62	64	63	62	61	63	61	60	59	58
		10.0		68	67	66	64	67	66	65	64	65	64	64	63	64	63	62	62	60

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	1.22H m	1.22H m





237.5
232.5

パナソニック株式会社