屋内照明器具特性

品番（品名）	LGW85239B
光源	LLD3020LCE1 x1　795.0 lm
管理番号	K0180437(0)DR1
BZ分類	BZ5

器具効率	47 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	4 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	43 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	25	19	16	13	24	19	15	13	23	18	15	13	22	17	15	13	11
	中 0.6	0.8	30	24	20	17	29	23	20	17	27	22	19	17	25	22	19	17	15
	否 0.56	1.0	32	27	23	21	31	27	23	20	30	25	22	20	28	24	22	19	18
下方投影面積	cm^2	1.25	35	30	27	24	34	30	26	24	32	28	25	23	30	27	25	22	21
		1.5	37	33	29	26	36	32	29	26	34	30	28	25	32	29	27	25	23
等価発光面積	cm^2	2.0	40	36	33	30	39	35	32	30	36	34	31	29	34	32	30	28	26
		2.5	41	38	35	33	40	37	35	32	38	36	33	31	36	34	32	31	29
		3.0	43	40	37	35	41	39	36	34	39	37	35	33	37	35	34	32	30
		4.0	44	42	40	38	43	41	39	37	41	39	37	36	39	37	36	35	33
		5.0	45	43	41	40	44	42	40	39	42	40	39	38	40	39	38	36	34
		7.0	46	45	43	42	45	44	42	41	43	42	41	40	41	40	39	38	36
		10.0	47	46	45	44	46	45	44	43	44	43	42	42	42	42	41	40	38

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.20Hm	1.20Hm





144.9
141.8

パナソニック株式会社