屋外照明器具特性

品番（品名）	NYR21233
光源	LED5000_80_17700 x1　　17700.0 lm
管理番号	K0173298（0）DY1
JISC8131-1999による配光形式	

器具効率	100.0 %	直下光度	734.6 cd/1000lm
上方光束	0.1%	最大光度	758.0 cd/1000lm
下方光束	99.9%		



鉛直角θ	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
φ=0°鉛直面	734	747	626	589	447	186	40	16	6	6	9	11	1	0	0	0	0	0	0
90°	734	737	739	736	717	710	702	652	581	526	462	389	304	199	122	58	19	1	0
180°	734	688	654	558	525	500	410	252	171	157	120	61	14	4	1	0	0	0	0
270°	734	717	709	688	669	660	617	551	494	437	369	308	221	146	86	40	11	2	0
Imaxを含む鉛直面	734	748	755	758	731	703	647	573	501	452	390	288	157	38	6	2	1	0	0



パナソニック株式会社

道路・トンネル照明率曲線

品番（品名）	NYR21233	光源	LED5000_80_17700 x1
管理番号	K0173298 (0)DY 1		

α＝ 0.0°



照明率(α＝0°)

角度	歩道側	車道側
0.0	0.000	0.000
5.0	0.093	0.098
10.0	0.182	0.189
15.0	0.264	0.270
20.0	0.335	0.343
25.0	0.403	0.384
30.0	0.465	0.398
35.0	0.508	0.401
40.0	0.533	0.402
45.0	0.555	0.403
50.0	0.573	0.404
55.0	0.585	0.406
60.0	0.589	0.406
65.0	0.590	0.407
70.0	0.590	0.407
75.0	0.590	0.407
80.0	0.590	0.407
85.0	0.590	0.407
90.0	0.590	0.407

歩道側 車道側

パナソニック株式会社

正弦等光度曲線

品番（品名）	NYR21233	光源	LED5000_80_17700 x1
管理番号	K0173298(0)DY 1		





直下光度Io 734.6 cd

パナソニック株式会社