屋内照明器具特性

品番（品名）	LGW85239S
光源	LLD2020LCE1 x1　　460.0 lm
管理番号	K0180436(0)DR1
BZ分類	BZ5

器具効率	51 %
上方光束	4 %
下方光束	47 %
保守率	良 0.63 / 中 0.6 / 否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.19Hm	1.19Hm

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
0.6	28	21	17	15	27	21	17	14	25	20	17	14	24	19	16	14	13
0.8	32	26	22	19	31	26	22	19	30	25	21	19	28	24	21	18	17
1.0	36	30	26	23	35	29	25	23	33	28	25	22	31	27	24	22	20
1.25	39	33	29	26	37	33	29	26	35	31	28	25	33	30	27	25	23
1.5	41	36	32	29	40	35	32	29	37	34	30	28	35	32	29	27	25
2.0	44	39	36	33	42	39	35	33	40	37	34	32	38	35	33	31	29
2.5	45	42	39	36	44	41	38	36	42	39	37	35	40	37	35	34	32
3.0	47	44	41	38	46	43	40	38	43	41	39	37	41	39	37	36	33
4.0	48	46	44	42	47	45	43	41	45	43	41	40	43	41	40	38	36
5.0	49	47	45	44	48	46	45	43	46	44	43	41	44	43	41	40	38
7.0	51	49	48	46	50	48	47	45	47	46	45	44	45	44	43	42	40
10.0	52	50	49	48	51	49	48	47	48	48	47	46	46	46	45	44	42





159.9
156.4

パナソニック株式会社