屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB15488
光源	LLD20001CQ1 x1　　531.0 lm
管理番号	K0185500(0)DR1
BZ分類	BZ4/0.7/BZ3

器具効率	87 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	87 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.67	0.6	53	43	37	32	52	42	37	32	50	42	36	32	48	41	36	32	30
	中 0.63	0.8	62	54	48	43	61	53	47	43	59	52	47	43	57	51	46	43	41
	否 0.56	1.0	69	61	55	51	67	60	55	51	65	59	54	50	63	58	53	50	48
下方投影面積	cm^2	1.25	74	67	62	58	72	66	61	58	70	65	61	57	68	63	60	57	55
		1.5	77	71	66	62	76	70	66	62	73	69	65	62	71	67	64	61	59
等価発光面積	cm^2	2.0	81	76	72	69	80	75	72	69	78	74	71	68	76	72	70	67	65
		2.5	84	80	76	73	83	79	76	73	80	77	74	72	78	76	73	71	69
		3.0	85	82	79	76	84	81	78	76	82	79	77	75	80	78	76	74	72
		4.0	88	85	82	80	86	84	82	80	84	82	80	78	82	80	79	77	75
		5.0	89	87	85	83	88	86	84	82	86	84	82	81	84	82	81	79	77
		7.0	90	89	87	86	89	88	86	85	87	86	85	83	85	84	83	82	80
		10.0	91	90	89	88	90	89	88	87	88	87	86	86	86	85	85	84	82

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.28Hm	1.28Hm





354.1
344.9

パナソニック株式会社