

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XNN2 5 0 8 B N

光源

LED5000_85_2390 x1 2390.0 l m

管理番号

K0176483 (0) DB 1

B Z 分類

B Z 1

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

室指数

照明率 (X0.01)

Z C M

保守率

良

0.81

中

0.77

否

0.68

下方投影面積

c m²

等価発光面積

c m²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0.74 H m

0.74 H m

0.6

78

71

66

63

77

71

66

63

76

70

0.8

86

80

75

72

85

79

75

72

83

78

1.0

91

85

81

78

90

84

81

78

88

83

1.25

94

90

86

83

93

89

85

83

92

88

1.5

97

93

89

86

96

92

89

86

94

90

2.0

100

96

94

91

99

96

93

91

97

94

2.5

102

99

96

94

101

98

96

94

99

96

3.0

103

100

98

96

102

99

97

96

100

98

4.0

104

102

101

99

103

101

100

98

101

100

5.0

105

104

102

101

104

103

101

100

102

101

7.0

106

105

104

103

105

104

103

102

101

100

10.0

107

106

105

104

106

105

104

103

102

101

配光曲線

ランプ光束1000 lm

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

80 lx X H=1.5
60 H=2
40 H=2.5
20 H=3
10 H=4
8 H=5

