屋内照明器具特性

品番（品名）	NNF41885J
光源	LED_FULL5000_85_5030 x1　　5030.0 lm
管理番号	K0182015(0)D 1
BZ分類	BZ5

器具効率		100 %
上方光束		70 %
下方光束		30 %
保守率	良	0.83
	中	0.81
	否	0.77
下方投影面積		cm^2
等価発光面積		cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	2.16 m	2.09 m
2	2.87	2.69
2.5	3.58	3.31
3	4.3	3.93

反射率	天井	80%				70%				50%				30%				0%
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0%
	床	10%				10%				10%				10%				0%
室指数		照明率（X0.01）																ZCM
0.6		47	36	29	24	42	32	26	22	33	26	21	18	24	20	16	14	8
0.8		55	45	37	32	49	40	34	30	39	32	28	24	29	25	21	19	11
1.0		61	51	44	39	55	46	40	36	43	37	33	29	32	28	25	23	13
1.25		66	58	51	46	60	52	46	42	47	42	37	34	35	32	29	27	15
1.5		70	62	56	51	63	56	51	46	50	45	41	38	38	34	32	29	17
2.0		75	69	63	58	68	62	57	53	54	50	46	43	41	38	36	34	19
2.5		79	73	68	64	71	66	62	58	56	53	50	47	43	40	38	37	21
3.0		81	76	72	68	73	69	65	62	58	55	52	50	44	42	40	39	22
4.0		84	80	76	73	76	72	69	67	60	58	56	54	46	44	43	42	23
5.0		86	82	79	76	77	75	72	70	62	60	58	56	47	46	44	43	24
7.0		88	85	83	81	79	77	75	73	63	62	61	59	48	47	46	46	26
10.0		89	87	86	84	81	79	78	76	65	64	63	62	49	49	48	47	27





276.2
85.5

パナソニック株式会社