屋内照明器具特性

品番（品名）	LGC31158K
光源	LED6200_70_3950 x1　　3950.0 lm
管理番号	K0183776(0)D 1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	4 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	96 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	56	44	36	30	54	43	35	30	51	41	35	30	49	40	34	29	27
	中 0.6	0.8	66	54	46	40	64	53	46	40	61	51	45	39	58	50	44	39	36
	否 0.56	1.0	72	61	54	48	70	60	53	47	67	58	52	47	64	56	50	46	43
下方投影面積	cm^2	1.25	78	68	61	55	76	67	60	55	72	65	59	54	69	62	57	53	50
		1.5	82	73	66	60	80	72	65	60	76	69	64	59	73	67	62	58	55
等価発光面積	cm^2	2.0	88	80	74	69	86	79	73	68	82	76	71	67	78	73	69	65	62
		2.5	91	85	79	74	89	83	78	74	85	80	76	72	82	78	74	71	67
		3.0	94	88	83	79	92	86	82	78	88	83	80	76	84	81	77	74	71
		4.0	97	92	88	84	95	91	87	83	91	88	84	81	88	85	82	79	76
		5.0	99	95	91	88	97	93	90	87	93	90	87	85	90	87	85	83	79
		7.0	101	98	95	93	99	97	94	92	96	93	91	89	92	90	89	87	83
		10.0	103	101	99	97	101	99	97	95	98	96	94	93	94	93	92	90	86

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.26Hm	1.26Hm

配光曲線
ランプ光束1000 lm



直射水平面照度
ランプ光束1000 lm



318.2
318.2

パナソニック株式会社