屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB51224
光源	LED3500_70_525 x1　　525.0 lm
管理番号	K0154844(0)DB1
BZ分類	BZ10

器具効率		100 %
上方光束		49 %
下方光束		51 %
保守率	良	0.69
	中	0.67
	否	0.63
下方投影面積		cm^2
等価発光面積		cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	0 m	2.1 m
2	0	2.75
2.5	0	3.39
3	0	4.06

反射率	天井	80%				70%				50%				30%				0%
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0%
	床	10%				10%				10%				10%				0%
室指数		照明率（X0.01）																ZCM
0.6		42	29	21	15	38	27	19	14	31	22	16	11	24	17	12	8	3
0.8		50	37	28	22	46	34	26	20	37	28	21	16	29	22	17	13	6
1.0		56	44	34	28	51	40	32	25	41	33	26	21	33	26	20	16	8
1.25		62	50	41	34	56	45	37	31	46	37	31	25	36	30	24	20	11
1.5		66	55	46	39	60	50	42	36	49	41	35	30	39	33	28	24	14
2.0		72	62	54	47	66	57	49	43	54	47	41	36	43	38	33	29	18
2.5		76	67	59	53	69	61	55	49	57	51	46	41	46	41	37	33	21
3.0		78	70	63	57	72	65	59	53	60	54	49	45	48	44	40	37	24
4.0		82	75	69	64	76	70	64	59	63	59	54	50	52	48	45	41	28
5.0		85	79	74	69	78	73	68	64	66	61	58	54	54	51	48	45	30
7.0		88	83	79	75	81	77	73	69	69	65	62	59	57	54	52	49	34
10.0		90	87	83	80	84	80	77	74	71	68	66	64	59	57	55	53	38





358.1
3.0

パナソニック株式会社