屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB16446
光源	LDA4L-H-E17/E/S/W/2 x1　　440.0 lm
管理番号	K0185437(0)DR1
BZ分類	BZ5

器具効率	93 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	14 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	79 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）ZCM																	
保守率	良 0.67	0.6	49	38	31	25	47	37	30	25	44	35	28	24	40	33	27	23	20
	中 0.63	0.8	59	48	40	35	56	46	40	34	52	44	38	33	48	41	36	32	29
	否 0.56	1.0	65	55	48	42	62	53	47	41	58	50	44	40	54	47	42	38	35
下方投影面積	cm^2	1.25	71	61	55	49	68	60	53	48	63	56	51	46	59	53	48	44	40
		1.5	74	66	60	54	72	64	58	53	67	60	55	51	62	57	52	49	44
等価発光面積	cm^2	2.0	80	73	67	62	77	70	65	61	72	66	62	58	67	62	59	56	51
		2.5	83	77	72	67	80	75	70	66	75	70	66	63	70	66	63	60	55
		3.0	85	80	75	71	82	77	73	70	77	73	69	66	72	69	66	63	58
		4.0	88	84	80	77	85	81	78	75	80	77	74	71	75	72	70	68	62
		5.0	90	86	83	80	87	84	81	78	82	79	76	74	77	74	72	71	65
		7.0	92	89	87	84	89	87	84	82	84	82	80	78	79	77	76	74	68
		10.0	93	91	90	88	91	89	87	85	85	84	82	81	80	79	78	77	70

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.51Hm	1.51Hm





220.8
208.1

パナソニック株式会社