屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB15193
光源	LLD2000LCT1 x1　　531.0 lm
管理番号	K0190533(0)DR1
BZ分類	BZ3/1.1/BZ2

器具効率	72 %
上方光束	0 %
下方光束	72 %
保守率	良 0.67 / 中 0.63 / 否 0.56
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.21Hm	1.21Hm

反射率	天井	80%				70%				50%				30%				0%
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0%
	床	10%				10%				10%				10%				0%
室指数		照明率（X0.01）　ZCM																
0.6		45	37	32	28	44	36	32	28	42	36	31	28	41	35	31	28	27
0.8		53	46	41	37	52	45	41	37	50	44	40	37	48	43	40	37	36
1.0		58	52	47	44	57	51	47	44	55	50	46	43	53	49	46	43	42
1.25		62	57	53	49	61	56	52	49	59	55	52	49	57	54	51	49	47
1.5		65	60	56	53	64	59	56	53	62	58	55	53	60	57	54	52	51
2.0		68	64	61	59	67	63	61	58	65	62	60	58	63	61	59	57	56
2.5		70	67	64	62	69	66	64	62	67	65	63	61	66	64	62	60	59
3.0		71	69	66	64	70	68	66	64	69	66	65	63	67	65	64	62	61
4.0		73	71	69	67	72	70	68	67	70	69	67	66	69	67	66	65	63
5.0		74	72	71	69	73	71	70	69	71	70	69	68	70	69	68	67	65
7.0		75	74	73	72	74	73	72	71	72	71	71	70	71	70	69	69	67
10.0		76	75	74	73	75	74	73	73	73	73	72	71	72	71	71	70	68





325.3
316.0

パナソニック株式会社