屋内照明器具特性

品番（品名）	SNCX31120
光源	LED6200_70_4299 x1　　4299.0 lm
管理番号	K0182582(0)D 1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	6 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	94 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	55	43	35	29	53	42	34	29	50	40	33	29	48	39	33	28	26
	中 0.6	0.8	65	53	45	39	63	52	45	39	59	50	43	38	56	48	42	38	35
	否 0.56	1.0	71	61	53	47	69	59	52	46	66	57	50	45	62	55	49	45	42
下方投影面積	cm^2	1.25	77	68	60	54	75	66	59	54	71	64	57	53	68	61	56	51	48
		1.5	82	73	65	60	79	71	64	59	75	68	63	58	72	66	61	57	53
等価発光面積	cm^2	2.0	87	80	73	68	85	78	72	67	81	75	70	66	77	72	68	64	61
		2.5	91	84	79	74	89	83	77	73	84	79	75	71	81	76	73	69	66
		3.0	93	88	83	78	91	86	81	77	87	83	79	75	83	79	76	73	69
		4.0	97	92	88	84	94	90	86	83	90	87	84	81	86	84	81	78	74
		5.0	98	95	91	88	96	93	90	87	92	89	87	84	89	86	84	82	78
		7.0	101	98	95	93	99	96	94	91	95	93	90	89	91	89	87	86	81
		10.0	103	100	98	97	101	99	97	95	97	95	94	92	93	92	90	89	85

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.30Hm	1.30Hm





296.5
296.5

パナソニック株式会社