屋外照明器具特性

品番（品名）	XYG2621R
光源	LED3000_85_1300 x1　　1300.0 lm
管理番号	K0161461(1)DB1
JISC8131-1999による配光形式	

器具効率	99.9 %	直下光度	403.4 cd/1000lm
上方光束 下方光束	1.0% 98.9%	最大光度	403.4 cd/1000lm

鉛直角θ	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
φ=0°鉛直面	403	392	386	378	364	347	328	306	277	244	208	171	135	103	74	48	27	10	3
90°	403	392	385	373	355	336	312	286	255	219	178	148	132	111	82	48	22	10	4
180°	403	393	388	380	366	350	331	308	279	246	210	173	137	104	76	49	28	12	3
270°	403	392	385	373	355	336	312	286	255	219	178	148	132	111	82	48	22	10	4
Imaxを含む鉛直面	403	392	386	378	364	347	328	306	277	244	208	171	135	103	74	48	27	10	3



パナソニック株式会社

正弦等光度曲線

品番（品名）	XYG2621R	光源	LED3000_85_1300 x1
管理番号	K0161461(1)DB 1		



最大光度Imax 403.4 cd

直下光度Io 403.4 cd

パナソニック株式会社

等照度曲線

品番（品名）	XYG2621R	全光束	1300 lm
		保守率	1.00
光源	LED3000_85_1300 ×1	取付高さ	3.5 m
		取付角度	0.0 °
管理番号	K0161461(1)DB1	最大照度	42.8 lx



◆ 印は最大照度の位置を示す。　　単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。　　H：取付高さ

取付高さ	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
補正係数	12.250	3.062	1.361	0.765	0.490	0.340	0.250	0.191	0.151	0.122

パナソニック株式会社