屋外照明器具特性

品番（品名）	XY2880K
光源	LDA4L-G-E17/S/K4 x1　　440.0 lm
管理番号	K0168648(3)DB1
JISC8131-1999による配光形式	

器具効率	21.6 %	直下光度	0.0 cd/1000lm
上方光束 下方光束	9.2% 12.3%	最大光度	33.8 cd/1000lm

鉛直角θ	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
φ=0°鉛直面	0	0	0	0	0	1	1	3	6	10	14	18	22	25	29	31	33	33	33
90°	0	0	0	0	0	1	1	3	6	10	14	18	22	25	29	31	33	33	33
180°	0	0	0	0	0	1	1	3	6	10	14	18	22	25	29	31	33	33	33
270°	0	0	0	0	0	1	1	3	6	10	14	18	22	25	29	31	33	33	33
Imaxを含む鉛直面	0	0	0	0	0	1	1	3	6	10	14	18	22	25	29	31	33	33	33



パナソニック株式会社

等照度曲線

品番（品名）	XY2880K	全光束	440 lm
		保守率	1.00
光源	LDA4L-G-E17/S/K4 x1	取付高さ	0.9 m
		取付角度	0.0 °
管理番号	K0168648(3)DB1	最大照度	2.1 lx



◆ 印は最大照度の位置を示す。　　単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。　　H：取付高さ

取付高さ	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
補正係数	0.810	0.202	0.090	0.050	0.032	0.022	0.016	0.012	0.010	0.008

パナソニック株式会社