屋内照明器具特性

品番（品名）	LSEB9539
光源	LED5000_70_365 x1　　365.0 lm
管理番号	K0185758(0)D 1
BZ分類	BZ2

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	100 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.67	0.6	67	57	51	46	66	57	51	46	64	56	50	46	62	55	50	46	44
	中 0.63	0.8	77	68	62	58	76	68	62	58	74	67	62	58	72	66	61	57	56
	否 0.56	1.0	84	76	70	66	82	75	70	66	80	74	69	65	78	73	68	65	63
下方投影面積	cm^2	1.25	89	82	77	73	87	81	76	73	85	80	76	72	83	78	75	72	70
		1.5	92	86	81	78	91	85	81	77	88	84	80	77	86	82	79	76	74
等価発光面積	cm^2	2.0	96	91	88	84	95	91	87	84	93	89	86	83	90	87	85	82	80
		2.5	99	95	91	89	98	94	91	88	95	92	89	87	93	90	88	86	84
		3.0	100	97	94	91	99	96	93	91	97	94	92	90	95	92	90	89	86
		4.0	102	100	97	95	101	99	97	95	99	97	95	93	97	95	93	92	90
		5.0	104	101	100	98	102	100	99	97	100	98	97	95	98	97	95	94	92
		7.0	105	103	102	101	104	102	101	100	101	100	99	98	99	98	97	96	94
		10.0	106	105	104	103	105	104	103	102	103	102	101	100	100	100	99	98	96

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.11Hm	1.11Hm

配光曲線
ランプ光束1000 lm



直射水平面照度
ランプ光束1000 lm



566.7
566.7

パナソニック株式会社