屋内照明器具特性

品番（品名）	LGC45120
光源	LED6200_70_4600 x1　　4600.0 lm
管理番号	K0188984(0)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率		100 %
上方光束		10 %
下方光束		90 %
保守率	良	0.63
	中	0.6
	否	0.56
下方投影面積		cm^2
等価発光面積		cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	1.96 m	1.96 m
2	2.57	2.58
2.5	3.21	3.21
3	3.85	3.86

反射率	天井	80%				70%				50%				30%				0%
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0%
	床	10%				10%				10%				10%				0%
室指数		照明率（X0.01）																ZCM
0.6		54	42	34	29	53	41	34	28	49	39	33	28	46	37	31	27	24
0.8		64	52	44	39	62	51	44	38	58	49	42	37	54	46	41	36	33
1.0		71	60	52	46	68	58	51	45	64	55	49	44	60	53	47	43	39
1.25		76	66	59	53	74	65	58	52	69	62	56	51	65	59	53	49	46
1.5		80	71	64	58	78	70	63	58	73	66	61	56	69	63	58	54	50
2.0		86	78	72	67	83	76	71	66	79	73	68	63	74	69	65	61	57
2.5		90	83	77	72	87	81	76	71	82	77	73	69	78	73	70	66	62
3.0		92	86	81	77	90	84	79	75	85	80	76	73	80	76	73	70	65
4.0		95	90	86	82	93	88	84	81	88	84	81	78	83	80	78	75	70
5.0		97	93	90	86	95	91	88	85	90	87	84	82	85	83	81	78	73
7.0		100	97	94	91	97	94	92	89	92	90	88	86	88	86	84	82	77
10.0		101	99	97	95	99	97	95	93	94	93	91	89	90	88	87	86	80





285.2
282.1

パナソニック株式会社