屋内照明器具特性

品番（品名）	XLGE8033
光源	LLD4000NCE1 x1　　845.0 lm
管理番号	K0190581（0）DR1
BZ分類	BZ10

器具効率	54 %
上方光束	27 %
下方光束	27 %
保守率	良 0.63 / 中 0.6 / 否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.00Hm	1.72Hm

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01）ZCM																	
0.6	23	16	11	8	21	14	10	8	17	12	8	6	13	9	7	5	2
0.8	27	20	16	12	25	19	14	11	20	15	12	9	16	12	9	7	3
1.0	30	24	19	15	28	22	17	14	22	18	14	12	18	14	11	9	5
1.25	33	27	22	19	30	25	21	17	25	20	17	14	20	16	14	11	6
1.5	36	30	25	21	32	27	23	20	27	22	19	16	21	18	15	13	8
2.0	39	33	29	26	35	31	27	24	29	25	22	20	23	20	18	16	10
2.5	41	36	32	29	37	33	30	27	31	28	25	22	25	22	20	18	12
3.0	42	38	34	31	39	35	32	29	32	29	27	24	26	24	22	20	13
4.0	44	41	38	35	41	38	35	32	34	32	29	27	28	26	24	22	15
5.0	45	42	40	37	42	39	37	35	35	33	31	29	29	27	26	24	16
7.0	47	45	42	40	43	41	39	37	37	35	33	32	30	29	28	26	18
10.0	48	46	45	43	45	43	42	40	38	37	35	34	32	30	29	29	20

配光曲線
ランプ光束1000 lm



管軸に垂直（A）
管軸に平行（B）

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm



166.6
6.4

パナソニック株式会社