屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB15334F
光源	LDA4L-H-E17/S/4 x1　　440.0 lm
管理番号	K0134190(0)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	89 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	89 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67		0.6	50	38	31	26	48	38	31	26	46	37	31	26	44	36	30	26	24
	中 0.63		0.8	58	48	41	35	57	47	40	35	55	46	40	35	52	45	39	35	33
	否 0.56		1.0	64	54	47	42	63	54	47	42	60	52	46	41	58	51	45	41	39
下方投影面積	cm^2		1.25	70	61	54	49	68	60	53	48	65	58	52	48	63	57	52	47	45
			1.5	74	65	59	54	72	64	58	53	69	63	57	53	66	61	56	52	50
等価発光面積	cm^2		2.0	79	72	66	61	77	71	65	61	74	69	64	60	72	67	63	59	57
			2.5	82	76	71	66	81	75	70	66	78	73	69	65	75	71	67	64	62
			3.0	84	79	74	70	83	78	74	70	80	76	72	69	77	74	71	68	66
			4.0	87	83	79	76	86	82	78	75	83	80	77	74	81	78	75	73	71
			5.0	89	86	82	79	88	84	82	79	85	82	80	78	83	80	78	76	74
			7.0	91	89	86	84	90	87	85	83	87	85	83	82	85	83	82	80	78
			10.0	93	91	89	87	92	90	88	87	89	88	86	85	87	86	85	83	81

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.30Hm	1.30Hm





278.4
278.4

パナソニック株式会社