屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB16765K
光源	LDA4L-H-E17/S/4 x1　　440.0 lm
管理番号	K0161610（0）DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	91 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	24 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	67 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67		0.6	49	38	31	27	47	37	30	26	42	34	29	25	38	31	27	23	20
	中 0.63		0.8	58	48	41	36	55	46	39	35	50	42	37	33	45	39	34	31	27
	否 0.56		1.0	63	54	47	42	60	52	46	41	55	48	43	39	50	44	40	36	32
下方投影面積	cm^2		1.25	68	60	53	48	65	57	52	47	59	53	48	44	54	49	45	41	36
			1.5	72	64	58	53	68	61	56	51	62	56	52	48	56	52	48	45	39
等価発光面積	cm^2		2.0	77	70	64	60	73	67	62	58	66	62	57	54	60	56	53	50	44
			2.5	79	74	69	64	76	71	66	62	69	65	61	58	63	59	56	54	47
			3.0	82	76	72	68	78	73	69	66	71	67	64	61	65	62	59	57	49
			4.0	84	80	76	73	81	77	73	70	74	70	68	65	67	65	62	60	53
			5.0	86	82	79	76	82	79	76	73	75	73	70	68	69	66	65	63	55
			7.0	88	85	83	80	84	82	79	77	77	75	73	71	70	69	67	66	57
			10.0	89	87	85	84	86	84	82	80	79	77	76	74	72	71	70	69	60

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	1.46H m	1.46H m

配光曲線
ランプ光束1000 lm



直射水平面照度
ランプ光束1000 lm



217.8
217.0

パナソニック株式会社