屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB87031F
光源	LDA4L-H-E17/S/4 x1　　440.0 lm
管理番号	K0122451（1）DB1
BZ分類	BZ9/0.7/BZ8/2.3/BZ9/2.8/BZ8/8.5/BZ9

器具効率	73 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	38 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	35 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.63		0.6	33	24	18	14	30	22	16	13	24	18	14	11	19	14	11	8	5
	中 0.6		0.8	39	30	24	19	35	27	22	18	29	22	18	15	23	18	15	12	7
	否 0.56		1.0	43	34	28	23	39	31	26	22	32	26	22	18	25	21	17	15	9
下方投影面積	cm^2		1.25	47	39	33	28	43	36	30	26	35	29	25	22	28	24	20	18	11
			1.5	50	42	36	32	45	39	33	29	37	32	28	25	30	26	23	20	12
等価発光面積	cm^2		2.0	54	47	42	37	49	43	39	35	40	36	32	29	33	29	26	24	15
			2.5	56	50	46	41	52	46	42	38	43	39	35	32	34	31	29	26	17
			3.0	58	53	48	45	53	49	45	41	44	41	38	35	36	33	31	29	19
			4.0	61	56	53	49	56	52	49	45	47	44	41	38	38	36	34	32	21
			5.0	62	59	55	52	57	54	51	48	48	46	43	41	39	37	36	34	23
			7.0	64	61	59	56	59	57	54	52	50	48	46	44	41	40	38	37	25
			10.0	66	64	62	60	61	59	57	55	52	50	48	47	43	41	40	39	27

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	1.47H m	1.56H m





116.7
49.8

パナソニック株式会社